

Leistungsverzeichnis LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH
Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte
01.01 Produktgruppe Kulissen

.....
.....
Schalldämmkulissen, verzinkt

Schalldämmkulisse Typ KLS , stabiler Kulissenrahmen mit strömungsgünstigem An-und Abströmprofil für energetisch effiziente Luftführung. Absorbtionsmaterial mit hoher Biolöslichkeit, gesundheitlich unbedenklich. Hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche aus Glasseide, bietet Schutz bis zu Luftgeschwindigkeiten von 20 m/s,verrottungssicher und nichtbrennbar nach DIN 4102. Optimaler Einsatzfähigkeit für Schalldämpfung im mittleren und oberen Frequenzband.

Volumenstrom :m³/h
Druckverlust max. :Pa

Kulissenmaße :

Breite : (B) :mm
Höhe : (H) :mm
Länge : (L) :mm
Spaltweite :mm
Dämpfung :dB bei 250 HZ
Strömungsrauschen :dB(A)

Planungsvorgabe:
Fabrikat: **LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**
Typ: **KLS-Zn**

Zubehör: optional wählbar
mit Lochblech
mit Folie und Lochblech
Pulverbeschichtung

Liefern:
Montieren:

0,000 Stk
.....

EP.....

GP.....